

**SPIS TREŚCI**

- I. INFORMACJE OGÓLNE
- II. POLITYKA WSTRZYMANIA PRAC
- III. SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
- IV. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ / SPRZĘT ZABEZPIECZAJĄCY
- V. KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA
- VI. NADUŻYWANIE SUBSTANCJI
- VII. PALENIE I WYROBY TYTONIOWE
- VIII. ZGŁASZANIE WYPADKÓW/URAZÓW
- IX. PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
- X. REAGOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH / PIERWSZA POMOC
- XI. POWRÓT DO PRACY
- XII. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
- XIII. ANALIZA ZAGROŻEŃ / OCENA RYZYKA W MIEJSCU PRACY
- XIV. POZWOLENIA
- XV. OSOBA KOMPETENTNA
- XVI. PRACA NA WYSOKOŚCI
- XVII. DRABINY
- XVIII. WYKOPY / KOPANIE ROWÓW / STAWIANIE SZALUNKÓW / FORMOWANIE SKARP / STAWIANIE OSŁON
- XIX. KONTROLA ENERGII (BLOKOWANIE/OZNACZANIE)
- XX. DŹWIGI
- XXI. DŹWIGI LATAJĄCE DO ZEWNĘTRZNEGO TRANSPORTU
- XXII. PRACE PORZĄDKOWE
- XXIII. ZASILANE POJAZDY PRZEMYSŁOWE / WÓZKI WIDŁOWE
- XXIV. PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE
- XXV. KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ
- XXVI. DOSTĘP DO MIEJSCA PRACY
- XXVII. ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI I GOSPODARKĄ ODPADAMI
- XXVIII. DODATKOWE WYMAGANIA/UWAGI

## I. INFORMACJE OGÓLNE

- A. Cały personel Podwykonawców (w tym personel wszystkich podwykonawców pracujących na rzecz podwykonawcy najwyższego szczebla; zwany dalej indywidualnie i zbiorczo „Podwykonawcą”) ma obowiązek przestrzegać wszystkich (i) obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasad ustanowionych przez klienta Spółki.
- B. Na żądanie Spółki Podwykonawcy przedstawia do jej wglądu dokumentację dotyczącą wyników w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
- C. Podwykonawcy przygotowują pisemny plan bezpieczeństwa dotyczący konkretnego miejsca budowy, który będzie miał zastosowanie do konkretnych prac wykonywanych na budowie.
- D. Jeżeli Spółka zezwala na podwykonawstwo, wszyscy Podwykonawcy, którzy zatrudniają podwykonawców niższego szczebla lub inne osoby trzecie do wykonywania prac na budowie, zobowiązani są dopilnować, aby wszystkie takie osoby przestrzegały postanowień niniejszych specyfikacji dotyczących bezpieczeństwa Podwykonawcy.
- E. Podwykonawcy wdrażają skuteczne środki kontroli w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazu lub choroby, a każdy Podwykonawca, który stwarza zagrożenie, ma obowiązek wyeliminować to zagrożenie przed przystąpieniem do dalszych prac.
- F. Każdy Podwykonawca stwarzający zagrożenie przed przystąpieniem do dalszych prac wdroży skuteczne środki kontroli w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazu lub choroby.
- G. Jeżeli Podwykonawca rozpozna niekontrolowane zagrożenia, powinien natychmiast wdrożyć skuteczne środki kontroli w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazu lub choroby albo też powinno zostać zgłoszone wstrzymanie prac, a Podwykonawca powinien natychmiast zgłosić Spółce rozpoznane niekontrolowane zagrożenie.
- H. Podwykonawcy będą uczestniczyć we wszystkich wymaganych spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy.

## II. POLITYKA WSTRZYMANIA PRAC

Zawsze, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla jakiejkolwiek osoby, w tym między innymi personelu Spółki, personelu Podwykonawcy i osób trzecich, Podwykonawca „wstrzyma prace” do czasu ustąpienia bezpośredniego zagrożenia. W niniejszym dokumencie określenie „bezpośrednie zagrożenie” obejmuje „każdy stan lub każdą praktykę, co do którego/której istnieje uzasadnione ryzyko, że spowoduje znaczną szkodę dla zdrowia i bezpieczeństwa innych osób lub dla środowiska”. Do przykładów bezpośredniego zagrożenia należą między innymi:

Sytuacja, w której:

- Osoba wykonująca zadanie („Pracownik”) nie jest odpowiednio przeszkolona lub nie ma wymaganego doświadczenia.
- Pracownik nie ma wyposażenia (tj. ma braki w sprzęcie zabezpieczającym lub środkach ochrony indywidualnej).
- Pracownik napotyka zagrożenie, którego nie można kontrolować w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnego urazu lub choroby i które zostałoby uznane za bezpośrednio niebezpieczne dla życia i zdrowia.
- Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby lub wpływu alkoholu, substancji nielegalnych lub substancji odurzających.
- Występuje zagrożenie, które normalnie uniemożliwia pracę w dotkniętym obszarze.

Personel Podwykonawcy ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszelkich działań związanych ze „wstrzymaniem prac” swojemu przełożonemu w celu zbadania sytuacji. W trakcie dochodzenia osoby wydające nakaz wstrzymania prac nie powinny opuszczać terenu budowy ani wracać do pracy bez zgody przełożonego.

Jeżeli działanie „wstrzymania prac” zostanie zastosowane z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, osoba inicjująca to działanie będzie chroniona przed postępowaniem dyscyplinarnym lub działaniami odwetowymi przez Spółkę.

## III. SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

- A. Szkolenie orientacyjne z zakresu bezpieczeństwa
  1. Podwykonawcy przeprowadzą odpowiednie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i wezmą udział we wszystkich szkoleniach właściwych dla danego miejsca pracy przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w tym miejscu, w tym przeprowadzą wszelkie szkolenia wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie obowiązkowe szkolenia niezbędne do zrozumienia wszystkich odpowiednich wymagań Spółki i placu budowy klienta. Podwykonawcy zapewnią prowadzenie wykazu pracowników Podwykonawców, którzy pomyślnie ukończyli wszystkie obowiązkowe szkolenia.

2. Podwykonawca na własny koszt będzie wymagał od swoich podwykonawców, agentów i personelu przestrzegania wszystkich mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa. Jeżeli będzie to wymagane przez Spółkę lub jej klienta, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac objętych niniejszą Umową podwykonawcy, agenci i personel Podwykonawcy ukończą podstawowy kurs szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa w budownictwie zgodnie z lokalnym ustawodawstwem lub jego odpowiednikiem, który jest związany z pracami podlegającymi wykonaniu przez Podwykonawcę w ramach niniejszej Umowy. Podwykonawca dostarczy JC zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia.

B. Rozmowy na temat narzędzi bezpieczeństwa

W przypadkach wymaganych na mocy prawa, Umowy głównej lub przez Wykonawcę Podwykonawcy będą prowadzić rozmowy dotyczące zestawu narzędzi bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami i na żądanie dostarczą dokumentację potwierdzającą zgodność z wymogami.

C. Analiza zagrożeń / ocena ryzyka w miejscu pracy

Podwykonawcy sprawdzą i przeszkolą swój odpowiedni personel w zakresie analizy zagrożeń / oceny ryzyka w miejscu pracy związanym z zadaniami, które te osoby będą wykonywać. W przypadkach wymaganych na mocy prawa, Umowy głównej lub przez Wykonawcę Podwykonawcy dostarczą na żądanie dokumentację potwierdzającą zgodność z wymogami.

#### IV. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ / SPRZĘT ZABEZPIEZAJĄCY

A. Środki ochrony indywidualnej

1. Podwykonawcy zapewnią swojemu personelowi odpowiednie środki ochrony indywidualnej spełniające prawne wymogi bezpieczeństwa, określone w federalnych, stanowych/prowincjonalnych i lokalnych przepisach, zasadach i regulacjach dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z oceną ryzyka.
2. Na wszystkich placach budowy JC bez wyjątku obowiązują następujące minimalne poziomy środków ochrony indywidualnej:
  - a. Twarde nakrycie głowy.
  - b. Okulary ochronne z osłonami bocznymi.
  - c. Buty robocze na twardej podeszwie, ze skórzaną cholewką i z ochronnym podnoskiem.
  - d. Odpowiednie rękawice.

Powyższa lista nie jest jednak wyczerpująca i może zostać uzupełniona po przeprowadzeniu u Podwykonawcy oceny ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Na wszystkich placach budowy JC zabrania się noszenia krótkich spodenek, tenisówek i podkoszulków.

B. Sprzęt zabezpieczający

Podwykonawcy zapewnią swojemu personelowi odpowiedni sprzęt zabezpieczający, który będzie spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w (i) obowiązujących przepisach prawa, zasadach i regulacjach bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasadach bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasadach ustanowionych przez klienta Spółki. Podwykonawcy przeszkolą swój personel w zakresie jego stosowania.

#### V. KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA

W przypadkach wymaganych na mocy prawa, Umowy głównej lub przez Wykonawcę Podwykonawcy przeprowadzą na budowie kontrole bezpieczeństwa określonych zadań, za które Podwykonawca jest odpowiedzialny. W przypadkach wymaganych na mocy prawa, Umowy głównej lub przez Wykonawcę Podwykonawcy dostarczą na żądanie dokumentację potwierdzającą zgodność z wymogami.

#### VI. NADUŻYWANIE SUBSTANCJI

Jakikolwiek pracownik Podwykonawcy posiadający alkohol, substancję nielegalną lub substancję odurzającą, podejrzany o ich użycie lub znajdujący się pod ich wpływem podczas przebywania na placu budowy zostanie (1) natychmiast usunięty z miejsca pracy w celu przeprowadzenia oceny jego stanu; oraz (2) jeśli podejrzenia zostaną potwierdzone, na stałe usunięty z projektu / miejsca pracy w zakresie dozwolonym przez lokalne prawo.

W zakresie dozwolonym przez lokalne prawo nieodpowiednio zachowujący się pracownik Podwykonawcy zostanie poproszony o poddanie się ocenie swojego stanu, która może obejmować badanie alkomatem lub inne testy w klinice pracy. Każda osoba uznana z punktu widzenia prawa za niezdolną do pracy zostanie natychmiast i trwale usunięta z projektu / miejsca pracy, jeśli zezwala na to lokalne prawo.

#### VII. PALENIE I WYROBY TYTONIOWE

Podwykonawca będzie przestrzegać wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w miejscu pracy regulujących używanie w miejscu pracy wyrobów tytoniowych i wyrobów bezdymnych wykorzystywanych do palenia.

## VIII. ZGŁASZANIE WYPADKÓW/URAZÓW W GODZINACH PRACY

- A. Podwykonawca będzie koordynował działania z Wykonawcą, aby zapewnić zgodność z wszelkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi zgłaszania zdarzeń organom regulacyjnym. Ponadto Podwykonawcy będą zgłaszać wszystkie wypadki w miejscu pracy, urazy lub choroby, niezależnie od ich wagi, kierownikowi projektu / osobie do kontaktu w Spółce.
1. Przypadki śmiertelne lub zdarzenia obejmujące istotne, poważne lub zagrażające życiu urazy lub choroby należy zgłaszać kierownikowi projektu / osobie do kontaktu w Spółce w ciągu jednej (1) godziny.
  2. Inne urazy, choroby lub zdarzenia związane ze szkodami materialnymi należy zgłosić kierownikowi projektu / osobie do kontaktu w Spółce jeszcze tego samego dnia.
  3. Na żądanie Spółki i w zakresie dozwolonym przez lokalne prawo Wykonawca będzie co miesiąc raportował Spółce liczbę godzin pracy pracowników Wykonawcy i wszelkich pracowników Podwykonawcy przepracowanych w związku z działalnością Spółki.

## IX. PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Jeżeli na miejscu znajduje się organ regulacyjny ds. ochrony środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa, należy jak najszybciej powiadomić przedstawiciela Spółki. Personel Podwykonawcy nie będzie rozmawiał z przedstawicielami środków masowego przekazu o żadnych sprawach związanych z projektem / miejscem pracy. Niezwłocznie zostanie powiadomiony Zespół zarządzania kryzysowego Spółki, który wyznaczy rzecznika Spółki do komunikacji z mediami.

## X. REAGOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH / PIERWSZA POMOC

- A. Podwykonawca zapewni na miejscu pracy apteczkę pierwszej pomocy zawierającą odpowiednie zapasy umożliwiające reagowanie na przewidywane urazy lub choroby.
- B. Spółka będzie monitorować i dokumentować wszystkie urazy i choroby, które wystąpią w miejscu pracy. Nie zwalnia to Podwykonawców z wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji.
- C. Podwykonawcy są odpowiedzialni za badanie wszystkich incydentów, które przydarzyły się ich pracownikom i podwykonawcom, oraz za udostępnienie Spółce wniosków z każdego dochodzenia. Na żądanie Spółki Podwykonawca weźmie udział w dodatkowych działaniach dochodzeniowych Spółki.

## XI. POWRÓT DO PRACY

W przypadku urazów lub chorób wymagających leczenia innego niż pierwsza pomoc wszyscy ranni pracownicy Podwykonawcy mogą powrócić na miejsce pracy wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego sprawę. Jeżeli uraz nie będzie przeszkadzał w powrocie danej osoby do pracy z ograniczeniami, Podwykonawca zapewni tej osobie rodzaj pracy zgodny z zaleceniami lekarza i przepisami prawa lokalnego.

## XII. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

- A. Nieprzestrzeganie wszystkich (i) obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasad ustanowionych przez klienta Spółki może narazić współpracowników i inne osoby na ryzyko. Podwykonawca opracuje odpowiedni plan działań dyscyplinarnych w celu zaradzenia wszelkim naruszeniom powyższych postanowień.

Podwykonawca powinien zastosować postępowanie dyscyplinarne w przypadku naruszenia wymogów bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę różne czynniki, w tym między innymi wagę naruszenia bezpieczeństwa.

- B. Zero tolerancji

Uwzględnione zostaną praktyki pracy, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia jakiegokolwiek osoby obecnej w miejscu pracy. Zlekceważenie zasad bezpieczeństwa w takich sytuacjach będzie skutkowało wydaleniem z miejsca pracy. Naruszenia uznawane za stwarzające bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia obejmują między innymi naruszenia następujących programów:

- Kontrola energii (blokowanie/oznaczenie).
- Praca na wysokości.
- Bezpieczeństwo elektryczne.
- Przestrzenie zamknięte.
- Drabiny.
- Wykopy / kopanie rowów / stawianie szalunków.
- Dźwigi/wciągarki/zawiesia.

### XIII. ANALIZA ZAGROŻEŃ / OCENA RYZYKA W MIEJSCU PRACY

Podwykonawcy mają obowiązek wypełnić udokumentowane rozporządzenie dotyczące analizy zagrożeń / oceny ryzyka w miejscu pracy zgodnie z lokalnym prawem przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na budowie i na żądanie przedstawią dowód zgodności z nim.

### XIV. POZWOLENIA

- A. Podwykonawca będzie przestrzegać wszystkich procedur wydawania pozwoleń na pracę niebezpieczną w miejscu pracy zgodnie z lokalnym prawem, w tym między innymi pozwoleń na prace przy wysokiej temperaturze, pozwoleń na wejście do przestrzeni zamkniętych, pozwoleń na pracę na wysokości, pozwoleń na blokowanie/oznaczanie i pozwoleń na prace przy urządzeniach pod napięciem.
- B. Jeżeli na terenie zakładu nie obowiązuje ogólnozakładowa procedura wydawania pozwoleń na prace niebezpieczne, podwykonawcy powinni zastosować własną procedurę wydawania pozwoleń, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Procedura wydawania pozwoleń musi spełniać wymogi co najmniej (i) obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasad obowiązujących na danym terenie budowy.

### XV. OSOBA KOMPETENTNA

Podwykonawca zapewnia na miejscu obecność odpowiednich kompetentnych osób w celu wykonania prac. Poprzez określenie „osoba kompetentna” rozumie się osobę, która jest w stanie rozpoznać istniejące i przewidywalne zagrożenia w otaczającym obszarze pracy lub niehigieniczne, stwarzające zagrożenie lub niebezpieczne warunki pracy, która jest upoważniona do podjęcia szybkich działań naprawczych w celu wyeliminowania stwarzających zagrożenie lub niebezpiecznych warunków. Osoba kompetentna to także osoba o rozległej wiedzy i bogatym doświadczeniu w zakresie określonej działalności lub stanowiska, a także znajomości (i) obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasad ustanowionych przez klienta Spółki.

Podwykonawcy wyznaczają kompetentną osobę ds. bezpieczeństwa do następujących zadań:

- Stawianie i obsługa rusztowań.
- Wykopy / kopanie rowów / stawianie szalunków.
- Ochrona przed upadkiem.
- Stawianie i składanie konstrukcji stalowych.
- Obróbka betonu i stawianie murów.
- Obsługa dźwigów/wciągarek/olinowania.
- Prace z użyciem materiałów wybuchowych.

### XVI. PRACA NA WYSOKOŚCI

- A. Ochrona przed upadkiem  
W przypadku gdy nie można zapewnić urządzeń zabezpieczających przed upadkiem, takich jak poręcze, siatki itp., a Podwykonawca jest narażony na upadek z wysokości większej niż 1,22 metra (4 stopy), personel Podwykonawcy będzie korzystał z indywidualnego systemu zabezpieczającego przed upadkiem. Indywidualny system zabezpieczający przed upadkiem składa się z pełnej uprząży i lonyży amortyzującej.
- B. Stawianie i obsługa rusztowań.
1. Wszelkie rusztowania wykorzystywane na budowie, których wysokość powierzchni roboczej przekracza 1,83 metra (6 stóp), muszą być wyposażone w poręcze. Każda poręcz będzie się składać z poręczy górnej i krawężnika.
  2. Podwykonawcy muszą używać indywidualnego systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości podczas pracy na rusztowaniach o powierzchni roboczej wyższej niż 1,22 metra (4 stopy), które nie mają odpowiednich poręczy ani pełnego podestu.
  3. Podwykonawcy mają obowiązek przestrzegać wszystkich wymogów prawnych i wymagań producentów dotyczących konserwacji, przeglądów i bezpieczeństwa.
- C. Podnośniki koszowe / podnośniki nożycowe
1. Podwykonawcy mają obowiązek przestrzegać wszystkich wymagań producentów dotyczących konserwacji, przeglądów i bezpieczeństwa.
  2. Podwykonawcy zobowiązani są do stosowania sprzętu ograniczającego upadek, jeżeli urządzenie podnośnikowe jest wyposażone w urządzenia umożliwiające użycie sprzętu ograniczającego upadek podczas pracy na podnośniku koszowym i podnośniku nożycowym.

3. Obszary robocze znajdujące się pod miejscem wykonywania operacji podnoszenia muszą być odpowiednio odgródzone, jeśli w pobliżu znajdują się ludzie.

## **XVII. DRABINY**

Wszystkie drabiny będą zgodne ze wszystkimi (i) obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasadami ustanowionymi przez klienta Spółki.

1. Podwykonawcy mają obowiązek przestrzegać wszystkich wymogów prawnych i wymagań producentów dotyczących konserwacji i bezpieczeństwa.
2. Wszystkie drabiny muszą być sprawdzane przed każdym dniem użytkowania i utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Drabiny, w tym między innymi podesty, podesty poprzeczne, drabiny poprzeczne, drabiny rozstawne, drabiny przedłużane lub stałe, w przypadku których stwierdzono wady konstrukcyjne, należy oznaczyć etykietą „NIE UŻYWAĆ” i natychmiast wycofać z użytku.
3. Drabiny używane przez pracowników muszą być wykonane z nieprzewodzącego włókna szklanego (nie z drewna ani aluminium) i spełniać minimalne wymogi lokalnego prawa.
4. Wszystkie drabiny przedłużane należy przywiązać i zabezpieczyć paskiem z gumy EPDM lub paskiem zapadkowym albo druga osoba musi przytrzymywać i zabezpieczyć drabinę od dołu.
5. Wchodząc na drabinę, pracownicy Podwykonawcy muszą być zwrócenii w jej stronę. Podczas wchodzenia i schodzenia muszą używać obu rąk, przez cały czas utrzymując 3-punktowy kontakt z drabiną.

## **XVIII. WYKOPY / KOPANIE ROWÓW / STAWIANIE SZALUNKÓW / FORMOWANIE SKARP / STAWIANIE OSŁON**

Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymogów prawnych i umownych.

## **XIX. KONTROLA ENERGII (BLOKOWANIE/OZNACZANIE)**

- A. Za każdym razem, gdy pracownik Podwykonawcy serwisuje lub konserwuje maszynę lub element wyposażenia (punkt pracy), gdzie nieoczekiwane uruchomienie lub uwolnienie zmagazynowanej energii (elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej, pneumatycznej, chemicznej, grawitacyjnej itp.) mogłoby spowodować uraz, przed wykonaniem tej pracy trzeba odłączyć cały sprzęt i systemy od zasilania, stosując odpowiednie procedury blokowania/oznaczania (LOTO), chyba że dana czynność jest zwolniona z obowiązku blokowania/oznaczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad i przepisów, oraz jest wykonywana zgodnie z tymi przepisami.
- B. Pracownicy Podwykonawcy mogą używać wyłącznie blokad przeznaczonych do blokowania/oznaczania.
- C. Zawieszki blokujące używane przez pracowników Podwykonawcy muszą posiadać miejsce na ich imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz datę.
- D. Zamki błyskawiczne lub opaski zaciskowe, sznurki, sznury lub przywieszki nie są uważane za sprzęt akceptowalny do wykonywania procedur blokowania/oznaczania. Do zawieszek należy zawsze dołączyć kłódkę i klucz.

## **XX. DŹWIGI**

- A. Operatorzy dźwigów muszą przedłożyć Spółce kopię ważnych zapisów szkoleniowych i certyfikatów przed wykonaniem jakiegokolwiek rodzaju operacji podnoszenia na terenie budowy.
- B. Wszystkie dźwigi podlegają codziennym inspekcjom przed rozpoczęciem ich użytkowania i w jego trakcie. Zapisy z codziennych kontroli będą przechowywane i udostępniane Spółce na jej żądanie.
- C. Podwykonawcy zapewnią zgodność inspekcji dźwigów z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- D. Liny zawieszkowe muszą być stosowane do wszystkich ładunków. Liny zawieszkowe pomogą kontrolować ładunek w wietrznych warunkach, które mogą powodować kołysanie się, obracanie lub brak równowagi ładunku.
- E. Podwykonawcy korzystający z dźwigów muszą zamieścić kopię sygnałów ręcznych dźwigu, które będą używane.
- F. Podwykonawcy mają obowiązek przestrzegać wymagań producentów dotyczących konserwacji i bezpieczeństwa.
- G. Podczas podnoszenia żadna osoba nie może znajdować się pod podnoszonym przedmiotem ani w jego pobliżu, gdzie mogłaby zostać poszkodowana w wyniku nieoczekiwanego upadku lub ruchu podnoszonego przedmiotu.

## **XXI DŹWIGI LATAJĄCE DO ZEWNĘTRZNEGO TRANSPORTU**

- A. Dźwigi latające będą zgodne z wszystkimi (i) obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasadami ustanowionymi przez klienta Spółki.
- B. Podwykonawcy mają obowiązek przestrzegać wszystkich wymagań producentów dotyczących konserwacji i bezpieczeństwa.

## **XXII PRACE PORZĄDKOWE**

Miejsce pracy musi być utrzymywane w czystości i wolne od zagrożeń. Prace porządkowe trzeba wykonywać codziennie. Spółka może wydać nakaz wstrzymania prac w przypadku zaniedbania prac porządkowych na terenie budowy.

## **XXIII ZASILANE POJAZDY PRZEMYSŁOWE / WÓZKI WIDŁOWE**

- A. Tylko przeszkolone i upoważnione osoby będą mogły obsługiwać zasilane urządzenia przemysłowe.
- B. Personelowi nie wolno stać ani przechodzić pod podniesioną częścią jakiegokolwiek pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on załadowany czy pusty. Podwykonawca jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich znaków ostrzegawczych lub kontrolę dostępu w przypadku wykonywania prac w pobliżu drzwi, gdzie personel może przypadkowo wejść do obszaru zagrożenia.
- C. W przypadku pozostawienia napędzanego pojazdu przemysłowego bez nadzoru, oprócz środków ostrożności wymaganych przez prawo lub umowę, trzeba podjąć następujące środki ostrożności:
  - 1. Całkowite opuszczenie elementów zaczepiających ładunek.
  - 2. Zneutralizowanie elementów sterujących.
  - 3. Odcięcie zasilania.
  - 4. Ustawienie hamulców.
  - 5. Jeśli pojazd jest zaparkowany na zboczu, zablokowanie kół.
- D. Podwykonawcy zapewnią zgodność inspekcji urządzeń z lokalnymi przepisami i regulacjami.

## **XXIV PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE**

- A. Oprócz zachowania środków ostrożności wymaganych przez prawo lub umowę zabrania się wchodzenia do przestrzeni zamkniętej bez odpowiedniego przeszkolenia, środków ochrony indywidualnej i sprzętu zabezpieczającego.

## **XXV KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ**

- A. Wszyscy Podwykonawcy będą udostępniać sobie nawzajem i Spółce informacje dotyczące materiałów niebezpiecznych, z którymi pracują na budowie.
- B. Każdy Podwykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie dostępnych kart charakterystyki produktów, które przynosi na plac budowy, oraz za szkolenie swojego personelu w zakresie wymagań dotyczących prawidłowego użytkowania, przechowywania i usuwania materiałów niebezpiecznych. Na żądanie Podwykonawcy przedstawią Spółce wykaz substancji chemicznych na stanie i dane dotyczące bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prac na miejscu.

## **XXVI DOSTĘP DO MIEJSCA PRACY**

- A. Podwykonawcy i ich goście mają obowiązek przestrzegać wymagań Spółki lub jej klienta dotyczących dostępu i bezpieczeństwa podczas wchodzenia do miejsca pracy i opuszczania go.
- B. Podwykonawcy i ich goście mają obowiązek przestrzegać wymagań Spółki lub jej klienta dotyczących dostępu pojazdów podczas przebywania w miejscu pracy.

## **XXVII ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI I GOSPODARKĄ ODPADAMI**

- A. Wszyscy Podwykonawcy zgadzają się na przestrzeganie wszystkich (i) obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasad ustanowionych przez klienta Spółki.
- B. Wszyscy Podwykonawcy świadczący usługi związane z zachowaniem zgodności z wymogami środowiskowymi, planowaniem lub rekultywacją muszą przedstawić pisemne zapewnienie, że posiadają i utrzymują w mocy wszystkie wymagane certyfikaty i ubezpieczenie zapewniające ochronę przed ryzykiem wynikającym z uwolnienia niebezpiecznych substancji lub zanieczyszczeń do miejsca pracy i środowiska.
- C. Podwykonawcy powinni zapoznać się z kartą charakterystyki w celu prawidłowego przechowywania i obsługi chemikaliów.

- D. Wszyscy Podwykonawcy będą odpowiedzialni za usunięcie wszelkich niebezpiecznych odpadów lub substancji powstałych podczas prac na miejscu.
- E. Wszyscy Podwykonawcy zgadzają się zabezpieczyć Spółkę i jej klienta przed wszelkimi roszczeniami jakiegokolwiek podmiotu, o charakterze prywatnym lub rządowym, wynikającymi ze skażenia środowiska spowodowanego lub zaostregozonego przez Podwykonawcę w trakcie jego pracy.
- F. Wszyscy Podwykonawcy będą reagować na wycieki i uwolnienia substancji niebezpiecznych, usuwać zanieczyszczone materiały do czyszczenia i usuwać skażoną glebę zgodnie z (i) obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz (ii) zasadami ochrony środowiska w miejscu pracy i zasadami ustanowionymi przez klienta Spółki. Wszyscy Podwykonawcy muszą również natychmiast zgłaszać każde zdarzenie wycieku lub uwolnienia kierownikowi projektu / przedstawicielowi na miejscu.

## XXVIII DODATKOWE WYMAGANIA/UWAGI

- A. Oprócz wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w inny sposób na mocy niniejszej Umowy Podwykonawca będzie przestrzegać wszystkich wymogów bezpieczeństwa dotyczących Projektu, w tym między innymi wymagań Spółki dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy klientów oraz wszelkich programów, procedur i zasad bezpieczeństwa wyższego szczebla oraz Podwykonawcy. Podwykonawca będzie także przestrzegać wszystkich przepisów prawa, zasad i regulacji wszelkich organów rządowych sprawujących jurysdykcję nad projektem. W przypadku gdy w odniesieniu do danej działalności Podwykonawcy obowiązuje więcej niż jeden przepis bezpieczeństwa, przepis lub prawo, zastosowanie ma zasada bardziej rygorystyczna. Podwykonawca poinformuje wszystkich podwykonawców i podwykonawców wyższego szczebla o wszelkich kwestiach bezpieczeństwa nieobjętych w inny sposób żadnymi wymaganiami niniejszej Umowy. W przypadku gdy Podwykonawca będzie chciał zmienić lub w inny sposób zmodyfikować wymagane praktykę, zastosowanie lub procedurę w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzi analizę zagrożeń w miejscu pracy. Jeżeli Podwykonawca zmieni lub w inny sposób zmodyfikuje jakiegokolwiek praktykę, zastosowanie lub procedurę bezpieczeństwa, przyjmie pełną i wyłączną odpowiedzialność i odpowiedzialność prawną za taką zmianę.
- B. Podpisując niniejszą Umowę, Podwykonawca oświadcza, że podczas wykonywania swojej pracy podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego personelu, personelu innych podwykonawców oraz osób trzecich.
- C. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami określonymi przez odpowiednie obowiązujące prawo lokalne i zna ich treść.
- D. Podwykonawca zgadza się, że będzie ponosić odpowiedzialność prawną za działania, zaniechania działań, nieprzestrzeganie niniejszych specyfikacji dotyczących bezpieczeństwa dla Podwykonawcy lub naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa przez któregokolwiek z jego podwykonawców, agentów i/lub personelu.
- E. Podwykonawca zgadza się, że w przypadku podjęcia działań przeciwko Spółce w związku z naruszeniem jakichkolwiek rządowych wymogów bezpieczeństwa przez Podwykonawcę i/lub jego podwykonawców, agentów lub personel, Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Spółkę i jej klienta z odpowiedzialności za wszelkie koszty, odszkodowania i kary naliczone przeciwko Spółce i jej klientom lub związane z tym pozwem, w tym honoraria adwokackie poniesione w związku z obroną lub odwołaniem od takiego pozwu.

Podwykonawca wyraża zgodę na to, że jest niezależnym wykonawcą. Niniejsze specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa dla Podwykonawcy nie dają Spółce uprawnień do kierowania codziennymi działaniami Podwykonawcy ani kontrolowania ich, ani do tworzenia relacji typu pracodawca – pracownik, partnerzy, spółka joint venture, współwłaściciele, spółka nadrzędna – spółka agencyjna ani innych relacji o charakterze wspólniczym, ani nie zezwalają żadnej ze Stron na podejmowanie lub tworzenie jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej Strony w jakimkolwiek celu.



## Specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa BHP: praca warunkowa i podwykonawcy

### Zachowania zapewniające pełne bezpieczeństwo

## Zachowania zapewniające pełne bezpieczeństwo



#### Wstrzymanie prac

Twoim obowiązkiem jest wstrzymanie prac i zgłoszenie zagrożenia, którego nie możesz uniknąć.



#### Praca na wysokości

Używaj wyłącznie zatwierdzonego sprzętu do pracy na wysokości dostosowanego do danego zadania.



#### Blokady i oznaczenia

Blokady i oznaczenia ratują życie – zawsze przestrzegaj wszystkich etapów procedur LOTO.



#### Prace elektryczne

Nigdy nie wykonuj prac przy sprzęcie pod napięciem. Dotyczy to również czynności związanych z rozwiązywaniem problemów i testowaniem diagnostycznym, chyba że jest to jedyna możliwość przeprowadzenia takich testów.



#### Przestrzenie zamknięte

Przed przystąpieniem do pracy w przestrzeni zamkniętej musisz zdobyć pozwolenie i sprawdzić, czy zastosowano wszystkie wymagane środki kontroli.



#### Narażenie na działanie środków chemicznych

Pamiętaj o ochronie: poznaj zagrożenia chemiczne, właściwości i środki ostrożności.



#### Prace przy wysokiej temperaturze

Prace przy wysokiej temperaturze (spawanie, spalanie, lutowanie, szlifowanie, cięcie płomieniem itp.) NIE są dozwolone, jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie środki kontroli.



#### Bezpieczna jazda

Zachowaj skupienie podczas jazdy. Aby zachować bezpieczeństwo, skoncentruj myśli i wzrok na zadaniu.



#### Ruch w zakładzie

Aby zachować bezpieczeństwo, skoncentruj myśli i wzrok na zadaniu.



#### Podnoszenie

W trakcie podnoszenia i przenoszenia przedmiotów możesz nabawić się poważnego urazu. Zastanów się, czy możesz podnieść dany przedmiot, i rozważ użycie sprzętu do podnoszenia.



#### Środki ochrony indywidualnej

Nie rozpoczynaj pracy bez założenia wszystkich wymaganych środków ochrony indywidualnej. Wszystkie środki ochrony indywidualnej muszą być w dobrym stanie, a użytkownik musi zostać przeszkolony w zakresie ich prawidłowego użytkowania.

Siła stojąca za Twoją misją



Pełne  
bezpieczeństwo