

CUPRINS

- I. INFORMAȚII GENERALE
- II. POLITICA DE OPRIRE A LUCRULUI
- III. INSTRUIREA PRIVIND SIGURANȚA
- IV. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE/ECHIPAMENTUL DE SIGURANȚĂ
- V. INSPECȚIILE DE SIGURANȚĂ
- VI. ABUZUL DE SUBSTANȚE
- VII. FUMATUL ȘI PRODUSELE DIN TUTUN
- VIII. RAPORTAREA ACCIDENTELOR/RĂNIRILOR
- IX. PLANUL DE GESTIONARE A CRIZELOR
- X. INTERVENȚIA DE URGENȚĂ/PRIMUL AJUTOR
- XI. ÎNTOARCEREA LA LUCRU
- XII. PROCEDURA DISCIPLINARĂ
- XIII. ANALIZA PERICOLELOR LA LOCUL DE MUNCĂ (JHA)/EVALUAREA RISCURILOR (RA)
- XIV. PERMISELE
- XV. PERSOANA COMPETENTĂ
- XVI. LUCRUL LA ÎNĂLȚIME
- XVII. SCĂRILE
- XVIII. EXCAVAREA/SĂPAREA ȘANȚURILOR/CONSOLIDAREA/TALUZAREA/ÎNGRĂDIREA
- XIX. CONTROLUL ENERGIEI (BLOCARE/ETICHETARE)
- XX. MACARALELE
- XXI. ELICOPTERUL PENTRU „RIDICARE DIN EXTERIOR”
- XXII. ÎNTREȚINEREA
- XXIII. VEHICULELE INDUSTRIALE MOTORIZATE/STIVUITOARELE
- XXIV. SPAȚIILE ÎNCHISE
- XXV. COMUNICAREA PERICOLELOR
- XXVI. ACCESUL LA LOCUL LUCRĂRII
- XXVII. CONFORMITATEA CU NORMELE DE MEDIU ȘI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
- XXVIII. CERINȚE/CONSIDERAȚII SUPLIMENTARE

I. INFORMAȚII GENERALE

- A. Toți angajații subcontractorilor (inclusiv angajații tuturor subcontractorilor care lucrează prin intermediul acestora; denumiți în continuare, individual și colectiv, „subcontractori”) trebuie să respecte toate (i) legile, regulile și reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă și (ii) regulile de siguranță la locul de muncă și regulile promulgate de clientul Companiei.
- B. La cererea Companiei, subcontractorii trebuie să furnizeze spre analiză documentația privind performanțele în materie de mediu, sănătate și siguranță.
- C. Subcontractorii vor pregăti un plan de siguranță scris, specific pentru fiecare unitate, care se aplică lucrărilor specifice pe care le efectuează pe șantier.
- D. În cazul în care subcontractarea este permisă de către Companie, toți subcontractorii care angajează subcontractori de nivel inferior sau alți terți pentru a efectua lucrări pe șantier trebuie să se asigure că toate aceste persoane respectă dispozițiile prezentelor specificații de siguranță destinate subcontractorilor.
- E. Subcontractorii trebuie să pună în aplicare măsuri de control eficiente pentru a reduce riscul de rănire sau de îmbolnăvire, iar orice subcontractor care creează un pericol trebuie să elimine pericolul înainte de continuarea lucrărilor.
- F. Orice subcontractor care creează un pericol trebuie să implementeze măsuri de control eficiente pentru a elimina riscul de rănire sau de îmbolnăvire înainte de continuarea lucrărilor.
- G. În cazul în care subcontractorul identifică pericole pentru care nu există măsuri de control, trebuie să implementeze imediat măsuri de control eficiente pentru a reduce riscul de rănire sau de îmbolnăvire sau să emită un ordin de oprire a lucrului, iar subcontractorul trebuie să raporteze imediat Companiei pericolul necontrolat.
- H. Subcontractorii trebuie să participe la toate ședințele de siguranță necesare înainte de începerea lucrărilor.

II. POLITICA DE OPRIRE A LUCRULUI

Ori de câte ori există un pericol iminent pentru orice persoană, inclusiv, fără limitare, personalul societății, personalul subcontractorului și terții, subcontractorul trebuie să „oprească lucrul” până când pericolul iminent este eliminat. În sensul prezentului document, un pericol iminent include „orice condiție sau practică care ar putea, în mod rezonabil, să provoace un prejudiciu substanțial pentru sănătatea și siguranța altora sau pentru mediu”. Exemple de pericol iminent includ, fără limitare:

O situație în care:

- O persoană care îndeplinește o sarcină (un „lucrător”) nu este instruită în mod adecvat sau nu are experiența necesară.
- Lucrătorul nu este echipat (adică nu are echipament individual de protecție sau echipament de siguranță).
- Lucrătorul se confruntă cu un pericol care nu poate fi controlat pentru a reduce riscul de rănire gravă sau de îmbolnăvire și care ar fi considerat un pericol imediat la adresa vieții și sănătății.
- Un lucrător nu este apt de muncă din cauza unei boli, a influenței alcoolului ori a substanțelor ilegale care afectează mintea.
- Apare un pericol care, în mod normal, ar trebui să oprească activitatea în zona afectată.

Personalul subcontractorului este obligat să raporteze imediat toate acțiunile de „oprire a lucrului” superiorului, pentru investigare. În timpul investigației, persoanele care au emis ordinul de oprire a lucrărilor nu trebuie să părăsească locul lucrării sau să se întoarcă la lucru fără autorizația superiorului.

În cazul în care acțiunea de „oprire a lucrului” este utilizată din motive legitime de siguranță, persoana care a inițiat acțiunea este protejată de măsurile disciplinare, represalii sau răzbunare din partea Companiei.

III. INSTRUIREA PRIVIND SIGURANȚA

- A. Instruire de orientare în domeniul siguranței
 1. Subcontractorii trebuie să urmeze cursurile relevante de instruire în domeniul siguranței și să participe la toate cursurile de instruire specifice lucrării înainte de a efectua orice lucrare pe șantier, inclusiv să urmeze toate cursurile de instruire impuse de legile, normele și reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă și toate cursurile de instruire impuse și necesare pentru a înțelege toate cerințele relevante ale Companiei și ale șantierului clientului. Subcontractorii trebuie să se asigure că păstrează o listă a lucrătorilor care au absolvit cu succes toate cursurile de instruire necesare.
 2. Subcontractorul va solicita, pe propria cheltuială, subcontractorilor, agenților și personalului său să respecte toate cerințele de siguranță aplicabile. La cererea Companiei sau a clientului său, înainte de începerea oricărei lucrări în temeiul prezentului acord, subcontractorii, agenții și personalul subcontractorului vor parcurge un curs de instruire de bază în domeniul siguranței în construcții în conformitate cu legislația locală sau echivalentul unui astfel de curs, care vizează lucrările pe care subcontractorul

le va efectua în temeiul prezentului acord. Subcontractorul va pune la dispoziția JC o certificare care să ateste că a fost parcursă o astfel de instruire.

B. Discuții informative

În cazul în care legea, furnizorul principal sau contractorul impune acest lucru, subcontractorii trebuie să organizeze, în conformitate cu legislația locală, discuții informative privind siguranța și să furnizeze, la cerere, documente care să ateste conformitatea.

C. Analiza pericolelor la locul de muncă/Evaluarea riscurilor

Subcontractorii trebuie să revizuiască și să instruiască personalul afectat cu privire la analiza pericolelor la locul de muncă/evaluarea riscurilor care vizează sarcinile de lucru pe care le vor îndeplini respectivele persoane. În cazul în care legea, furnizorul principal sau contractorul impune acest lucru, subcontractorii trebuie să furnizeze, la cerere, documente care să ateste conformitatea.

IV. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE/ECHIPAMENTUL DE SIGURANȚĂ

A. Echipamentul individual de protecție

1. Subcontractorii trebuie să furnizeze angajaților echipamentul individual de protecție adecvat, care să îndeplinească cerințele de siguranță prevăzute de lege, descrise de legile, normele și reglementările federale, statale/provinciale și locale în materie de siguranță, în conformitate cu evaluările de risc.

2. Următoarele niveluri minime de echipament individual de protecție sunt obligatorii pe toate șantierele JC fără excepție:

- a. Căști de protecție
- b. Protecție pentru ochi cu protecții laterale
- c. Cizme de lucru cu talpă tare, cu fețe din piele și vârf de protecție
- d. Mănuși adecvate

Lista nu este exhaustivă și poate fi completată după efectuarea unei evaluări a riscurilor de către subcontractor în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă.

3. Pe toate șantierele JC sunt interzise următoarele: pantalonii scurți, pantofii de tenis și tricourile fără bretele.

B. Echipamentul de siguranță

Subcontractorii trebuie să furnizeze angajaților echipamentul de siguranță adecvat, care să îndeplinească cerințele de siguranță în conformitate cu (i) legile, normele și reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă și (ii) normele de siguranță la locul de muncă și normele stabilite de clientul Companiei. Subcontractorii își vor instrui angajații cu privire la utilizarea acestuia.

V. INSPECȚIILE DE SIGURANȚĂ

În cazul în care legea, furnizorul principal sau contractorul impune acest lucru, subcontractorii trebuie să efectueze inspecții de siguranță ale sarcinilor specifice de care este responsabil subcontractorul pe șantier. În cazul în care legea, furnizorul principal sau contractorul impune acest lucru, subcontractorii trebuie să furnizeze, la cerere, documente care să ateste conformitatea.

VI. ABUZUL DE SUBSTANȚE

Orice angajat al subcontractorului care posedă, este suspectat de consum sau se află sub influența alcoolului sau a unei substanțe ilegale ori care alterează mintea în timp ce se află pe șantier (1) va fi îndepărtat imediat de pe șantier pentru evaluare și, (2) dacă suspiciunile sunt confirmate, va fi îndepărtat definitiv din proiect/de pe șantier în măsura permisă de legislația locală.

În măsura în care legislația locală permite acest lucru, dacă angajatul subcontractorului dă dovadă de un comportament afectat, persoanei în cauză i se va cere să se supună unei evaluări care poate include un test de alcoolemie sau alte teste la o clinică de medicina muncii. Orice persoană în stare de ebrietate, așa cum este definită de lege, va fi îndepărtată imediat și permanent din proiect/de pe șantier, dacă legislația locală permite acest lucru.

VII. FUMATUL ȘI PRODUSELE DIN TUTUN

Subcontractorul trebuie să respecte toate normele de la locul de muncă și legile care reglementează fumatul și utilizarea produselor din tutun fără fum pe șantier.

VIII. RAPORTAREA ACCIDENTELOR/RĂNIRILOR ȘI A ORELOR DE LUCRU

A. Subcontractorul va colabora cu contractorul pentru a asigura conformitatea cu orice cerințe de raportare impuse agențiilor de reglementare. În plus, subcontractorii trebuie să raporteze toate accidentele de muncă, rănirile sau bolile, indiferent de gravitate, managerului de proiect/persoanei de contact a Companiei.

1. Decesele sau incidentele care implică rănire sau îmbolnăvire semnificativă, gravă sau care pun viața în pericol trebuie raportate managerului de proiect/persoanei de contact a Companiei în termen de o (1) oră.
2. Alte răniri, îmbolnăviri sau daune materiale trebuie raportate managerului de proiect/persoanei de contact a Companiei în aceeași zi.
3. La cererea Companiei și în măsura permisă de legislația locală, Contractorul va raporta lunar Companiei numărul de ore de muncă efectuate de către angajații săi și de către orice angajați ai subcontractorilor în cadrul activităților Companiei.

IX. PLANUL DE GESTIONARE A CRIZELOR

În cazul în care o agenție de reglementare în materie de mediu, sănătate sau siguranță se află la fața locului, un reprezentant al Companiei trebuie să fie notificat cât mai curând posibil. Personalul subcontractorului nu trebuie să discute, să vorbească sau să comunice cu mass-media cu privire la orice problemă referitoare la proiect/șantier. Echipa de gestionare a crizelor din cadrul Companiei va fi contactată imediat, iar aceasta va desemna un purtător de cuvânt al Companiei, care va ține legătura cu mass-media.

X. INTERVENȚIA DE URGENȚĂ/PRIMUL AJUTOR

- A. Subcontractorul trebuie să asigure o trusă de prim ajutor pe șantier și consumabile adecvate pentru a răspunde la rănirile sau îmbolnăvirile anticipate.
- B. Compania va monitoriza și va urmări toate rănirile și îmbolnăvirile care apar la locul de muncă. Acest lucru nu îi scutește pe subcontractorii de propriile obligații de păstrare a evidențelor.
- C. Subcontractorii sunt responsabili de investigarea tuturor incidentelor care au implicat proprii angajați și subcontractorii și de comunicarea constatărilor unei astfel de investigații Companiei. Subcontractorul va participa la măsurile suplimentare de investigare a incidentelor, stabilite de Companie, la cererea acesteia.

XI. ÎNTOARCEREA LA LUCRU

În cazul rănirilor sau îmbolnăvirilor care necesită tratament medical dincolo de primul ajutor, orice angajat al unui subcontractor accidentat se va întoarce la lucru numai după autorizarea medicului care se ocupă de caz. Dacă rănirea permite persoanei să se întoarcă la lucru cu restricții, subcontractorul va oferi persoanei respective un loc de muncă în conformitate cu recomandările medicului și cu legislația locală.

XII. PROCEDURA DISCIPLINARĂ

- A. Nerespectarea tuturor (i) legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă și (ii) a regulilor de siguranță la locul de muncă și a regulilor impuse de clientul Companiei poate expune colegii de muncă și alte persoane la riscuri. Subcontractorul trebuie să elaboreze un plan de măsuri disciplinare adecvate pentru a aborda orice încălcare a celor de mai sus.
Subcontractorul trebuie să utilizeze un proces disciplinar pentru încălcarea cerințelor de siguranță, luând în considerare diverși factori, inclusiv, fără limitare, gravitatea încălcării.
- B. Toleranță zero
Se vor lua în considerare practicile de lucru care pot cauza un pericol imediat pentru viața și sănătatea (IDLH) oricărei persoane prezente la locul de muncă. Nerespectarea siguranței în aceste situații va duce la îndepărtarea de la locul de muncă. Încălcarile considerate IDLH includ, fără limitare, încălcări ale următoarelor programe:
 - Controlul energiei (blocare/etichetare)
 - Lucrul la înălțime
 - Siguranța electrică
 - Spațiile închise
 - Scările
 - Excavarea/săparea șanțurilor/consolidarea
 - Macaralele/elevatoarele/chingile

XIII. ANALIZA PERICOLELOR LA LOCUL DE MUNCĂ (JHA)/EVALUAREA RISCURILOR (RA)

Subcontractorii trebuie să efectueze o procedură JHA/RA, în conformitate cu legislația locală, înainte de a începe orice tip de activitate pe șantier și vor furniza dovezi de conformitate la cerere.

XIV. PERMISELE

- A. Subcontractorul trebuie să respecte toate procesele de autorizare a lucrărilor periculoase de pe șantier în conformitate cu legislația locală, inclusiv, fără limitare, autorizația privind lucrul la cald, autorizația de intrare în spații închise, autorizația de lucru la înălțime, autorizația de blocare/etichetare, autorizația de lucrări electrice sub tensiune.
- B. În cazul în care șantierul nu aplică un proces de autorizare a lucrărilor periculoase la nivel de șantier, subcontractorii trebuie să utilizeze propriul proces de autorizare pentru a asigura siguranța la locul de muncă. La nivel minim, procesul de autorizare trebuie să respecte (i) legile, normele și reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate la locul de muncă și (ii) normele de securitate la locul de muncă și normele impuse de șantier.

XV. PERSOANA COMPETENTĂ

Subcontractorul se asigură că la fața locului se află persoane competente adecvate pentru a executa lucrările. Prin persoană competentă se înțelege o persoană capabilă să identifice pericolele existente și previzibile în zona de lucru înconjurătoare sau condițiile de lucru care sunt insalubre, periculoase sau riscante și care are autorizația de a lua măsuri corective prompte pentru a elimina condițiile periculoase sau riscante. O persoană competentă este, de asemenea, o persoană care are cunoștințe și experiență vaste într-o anumită activitate sau un anumit domeniu, precum și cunoștințe despre (i) legile, regulile și reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă și (ii) regulile de securitate la locul de muncă și normele impuse de clientul Companiei.

Subcontractorii vor desemna o persoană competentă în materie de siguranță pentru următoarele sarcini:

- Realizarea de schele
- Excavarea/săparea șanțurilor/consolidarea
- Protecția la cădere
- Ridicarea/asamblarea construcțiilor de oțel
- Construcțiile din beton și zidărie
- Macaralele/ridicarea/montarea
- Sablarea

XVI. LUCRUL LA ÎNĂLȚIME

- A. Protecția la cădere
Atunci când nu pot fi asigurate dispozitive de protecție împotriva căderilor, cum ar fi balustrade, plase etc., iar subcontractorul este expus la o cădere mai mare de 4 ft/ 1,22 m, personalul subcontractorului trebuie să folosească un sistem individual de oprire a căderii. Un sistem personal de oprire a căderii constă dintr-un ham complet și o chingă de absorbție a șocurilor.
- B. Realizarea de schele
 1. Toate schelele utilizate pe șantier, cu o suprafață de lucru mai înaltă de 6 ft/1,80 m, trebuie să aibă balustrade. Fiecare balustradă va fi compusă dintr-o bară superioară, o bară mediană și o placă de protecție la nivelul tălpilor.
 2. Subcontractorii trebuie să folosească un sistem individual de protecție împotriva căderii atunci când lucrează pe o schelă la înălțime mai mare de 4 ft/ 1,22 m, dar care nu are o balustradă adecvată sau o punte completă.
 3. Subcontractorii trebuie să respecte toate cerințele legale și cele recomandate de producători în materie de întreținere, inspecții și siguranță.
- C. Nacele elevatoare/platfome elevatoare tip foarfece
 1. Subcontractorii trebuie să respecte toate cerințele recomandate de producători în materie de întreținere, inspecții și siguranță.
 2. Subcontractorii trebuie să utilizeze dispozitive de limitare a căderii în timpul lucrului dacă dispozitivul cu nacelă elevatoare este pregătit să accepte folosirea dispozitivelor de limitare a căderii în timpul lucrului într-o nacelă elevatoare/platfomă elevatoare tip foarfece.
 3. Zonele de lucru de sub orice operațiune de ridicare trebuie să fie izolate corespunzător în cazul în care există persoane în apropiere.

XVII. SCĂRILE

Toate scările trebuie să respecte toate (i) legile, regulile și reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă și (ii) regulile de siguranță la locul de muncă și regulile impuse de clientul Companiei.

1. Subcontractorii trebuie să respecte toate cerințele legale și cele recomandate de producători în materie de întreținere și siguranță.

2. Toate scările trebuie să fie inspectate înainte de utilizare în fiecare zi și menținute în stare bună de funcționare. Scările, inclusiv, fără limitare, platformele, platforme cu trepte încrucișate, scările cu trepte încrucișate, scările cu trepte, cu extensie sau fixe, care prezintă defecte structurale trebuie etichetate cu mențiunea „A NU SE UTILIZA” și retrase imediat din uz.
3. Scările cu trepte folosite de angajați trebuie să fie din fibră de sticlă neconductoare (nu din lemn sau aluminiu), cu o rezistență minimă conform legislației locale.
4. Toate scările extensibile trebuie să fie legate și fixate cu o curea de cauciuc EPDM sau cu o curea cu clichet sau o a doua persoană trebuie să țină și să fixeze scara în partea de jos.
5. Atunci când urcă pe o scară, angajații subcontractorilor trebuie să fie cu fața la scară și să folosească ambele mâini atunci când urcă sau coboară, menținând în permanență contactul în trei puncte.

XXVIII. EXCAVAREA/SĂPAREA ȘANȚURILOR/CONSOLIDAREA/TALUZAREA/ÎNGRĂDIREA

Subcontractorii trebuie să respecte toate cerințele legale și contractuale.

XIX. CONTROLUL ENERGIEI (BLOCARE/ETICHETARE)

- A. Ori de câte ori un angajat al unui subcontractor efectuează lucrări de service sau întreținere la o mașină sau la un echipament (punct de operare), când o pornire neașteptată sau o eliberare neașteptată de energie stocată (electrică, mecanică, hidraulică, pneumatică, chimică, gravitațională etc.) ar putea cauza vătămări, toate echipamentele și sistemele trebuie să fie scoase de sub tensiune folosind proceduri adecvate de blocare/etichetare înainte de efectuarea lucrării, cu excepția cazului în care activitatea respectivă este exceptată de la blocare/etichetare în conformitate cu legile, normele și reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă și este efectuată în conformitate cu aceste reglementări.
- B. Angajații subcontractorilor trebuie să utilizeze numai sisteme desemnate pentru blocare/blocare.
- C. Etichetele de blocare utilizate de angajații subcontractorilor trebuie să aibă un loc pentru numele, numărul de telefon mobil și data.
- D. Benzile zimțate sau de sârmă, șnururile, corzile sau etichetele nu sunt considerate echipamente acceptabile în scopuri de blocare/etichetare. Etichetele trebuie să fie întotdeauna însoțite de un lacăt și o cheie.

XX. MACARALELE

- A. Operatorii de macara trebuie să prezinte companiei o copie a dosarelor de instruire și certificare valabile înainte de a efectua orice tip de ridicare pe șantier.
- B. Toate macaralele trebuie să fie inspectate zilnic înainte și în timpul utilizării. Registrele de inspecție zilnică se păstrează și se pun la dispoziția Companiei, la cererea acesteia.
- C. Subcontractorii se vor asigura că inspecțiile macaralelor trebuie efectuate în conformitate cu legile și reglementările locale.
- D. Trebuie utilizate chingi de ancorare pentru toate încărcăturile. Chingile de ancorare vor ajuta la controlul încărcăturii în condiții de vânt, care ar putea cauza balansarea, rotirea sau dezechilibrarea încărcăturii.
- E. Subcontractorii care utilizează macarale trebuie să afișeze o copie a semnalelor de mână pentru macarale, care vor fi utilizate.
- F. Subcontractorii trebuie să respecte toate cerințele recomandate de producători în materie de întreținere și siguranță.
- G. În timpul operațiunii de ridicare, nicio persoană nu se poate afla sub obiectul ridicat sau în orice zonă din apropierea acestuia, unde ar putea fi lovită de o cădere sau de o mișcare neașteptată a obiectului ridicat.

XXI. ELICOPTERUL PENTRU „RIDICARE DIN EXTERIOR”

- A. Elicopterele macara trebuie să respecte (i) legile, regulile și reglementările aplicabile în materie de securitate și sănătate în muncă și (ii) regulile de siguranță la locul de muncă și regulile impuse de clientul Companiei.
- B. Subcontractorii trebuie să respecte toate cerințele recomandate de producători în materie de întreținere și siguranță.

XXII. ÎNȚREȚINEREA

Locul lucrării trebuie să fie menținut curat și fără pericole. Întreținerea trebuie efectuată zilnic. Compania poate emite un ordin de oprire a lucrărilor dacă nu se respectă activitățile de întreținere pe șantier.

XXIII. VEHICULELE INDUSTRIALE MOTORIZATE/STIVUITOARELE

- A. Numai persoanele instruite și autorizate vor avea permisiunea de a folosi echipamente industriale motorizate.

- B. Angajații nu trebuie să stea sau să treacă pe sub partea ridicată a niciunui vehicul, fie că este încărcat sau gol. Subcontractorul este responsabil pentru amplasarea de panouri de avertizare adecvate sau pentru controlul accesului atunci când se lucrează în apropierea ușilor prin care angajații pot intra din greșeală în zona de pericol.
- C. Atunci când un vehicul industrial motorizat este lăsat nesupravegheat, pe lângă orice măsuri de precauție impuse de lege sau de contract, trebuie luate următoarele măsuri de precauție:
 - 1. mijloacele de manevrare a încărcăturii trebuie să fie complet coborâte;
 - 2. comenzile trebuie să fie în poziție neutră;
 - 3. alimentarea cu energie electrică trebuie să fie oprită;
 - 4. frânele trebuie activate;
 - 5. roțile trebuie blocate în cazul în care vehiculul este parcat pe o pantă.
- D. Subcontractorii se vor asigura că echipamentul este inspectat în conformitate cu legile și reglementările locale.

XXIV. SPAȚIILE ÎNCHISE

- A. În plus față de orice măsuri de precauție impuse de lege sau de contract, este interzisă intrarea într-un spațiu închis fără o pregătire adecvată, fără echipament individual de protecție și fără echipament de siguranță.

XXV. COMUNICAREA PERICOLELOR

- A. Toți subcontractorii trebuie să facă schimb de informații între ei și cu reprezentanții Companiei cu privire la materialele periculoase cu care lucrează pe șantier.
- B. Fiecare subcontractor este responsabil pentru asigurarea accesului la fișele cu date de securitate pentru produsele pe care le aduce pe șantier și pentru instruirea personalului său cu privire la cerințele de manevrare, depozitare și eliminare corespunzătoare ale materialelor periculoase. La cerere, subcontractorii trebuie să prezinte Companiei o listă de inventar cu produsele chimice și datele de siguranță înainte de începerea lucrărilor pe șantier.

XXVI. ACCESUL LA LOCUL LUCRĂRII

- A. Subcontractorii și vizitatorii acestora trebuie să respecte cerințele privind accesul și de securitate ale Companiei sau ale clientului la intrarea și ieșirea de pe șantier.
- B. Subcontractorii și vizitatorii acestora trebuie să respecte cerințele privind accesul vehiculelor, impuse de Companiei sau de clientul acesteia când se află șantier.

XXVII. CONFORMITATEA CU NORMELE DE MEDIU ȘI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

- A. Toți subcontractorii sunt de acord să respecte toate (i) legile, regulile și reglementările aplicabile în materie de mediu, securitate și sănătate în muncă și (ii) regulile de mediu la locul de muncă și regulile impuse de clientul Companiei.
- B. Toți subcontractorii care prestează servicii legate de conformitatea, planificarea sau remediarea problemelor de mediu trebuie să garanteze în scris că dețin și vor menține în vigoare toate certificatele și asigurările necesare pentru acoperirea riscurilor care rezultă din eliberarea de substanțe periculoase sau contaminanți pe șantier și în mediul înconjurător.
- C. Subcontractorii trebuie să consulte fișa cu date de securitate pentru depozitarea și manevrarea corectă a substanțelor chimice.
- D. Toți subcontractorii sunt responsabili pentru îndepărtarea tuturor deșeurilor sau substanțelor periculoase generate în timpul lucrărilor de pe șantier.
- E. Toți subcontractorii sunt de acord să despăgubească Compania și clientul acesteia împotriva oricărei reclamații din partea oricărei entități, de natură privată sau guvernamentală, care decurge din contaminarea mediului cauzată sau agravată de subcontractor în decursul activității sale.
- F. Toți subcontractorii trebuie să intervină în caz de deversări și de eliberări de substanțe periculoase, să elimine materialele de curățare contaminate și să elimine solurile contaminate în conformitate cu (i) legile, normele și reglementările aplicabile în materie de mediu, de siguranță și sănătate în muncă și (ii) normele de mediu de la locul de muncă și normele promulgate de clientul societății. De asemenea, toți subcontractorii trebuie să raporteze imediat fiecare eveniment de deversare sau de eliberare managerului/reprezentantului de proiect al Companiei de pe șantier.

XXVIII. CERINȚE/CONSIDERAȚII SUPLIMENTARE

- A. În plus față de cerințele de siguranță impuse de prezentul acord, subcontractorul trebuie să respecte toate cerințele de siguranță pentru proiect, inclusiv, fără limitare, cerințele de siguranță ale clientului Companiei și toate programele, procedurile și regulile de

siguranță de niveluri superioare ale subcontractorilor. De asemenea, subcontractorul trebuie să respecte toate legile, normele și reglementările oricărui organism guvernamental care are jurisdicție asupra proiectului. În măsura în care există mai multe norme de siguranță, reglementări sau legi care se aplică unei anumite activități a subcontractorului, se aplică norma cea mai strictă. Subcontractorul trebuie să informeze toți subcontractorii de nivel superior cu privire la toate problemele de siguranță care nu sunt acoperite de oricare dintre cerințele prezentului acord. În măsura în care subcontractorul încearcă să varieze, să schimbe sau să modifice orice practică, activitate sau procedură de siguranță solicitată, subcontractorul va efectua o analiză a riscurilor la locul de muncă. În cazul în care subcontractorul variază, modifică sau schimbă orice practică, activitate sau procedură de siguranță, subcontractorul își asumă responsabilitatea și răspunderea completă și exclusivă pentru o astfel de modificare.

- B. Prin semnarea prezentului acord, subcontractorul declară că va lua toate măsurile de precauție necesare în timpul executării lucrărilor pentru a asigura siguranța angajaților, a personalului altor subcontractori și a terților.
- C. Subcontractorul declară că a studiat și este familiarizat cu toate cerințele impuse de legislația locală aplicabilă corespunzătoare.
- D. Subcontractorul este de acord că este responsabil pentru acțiunile, lipsa de acțiune, nerespectarea acestor specificații de siguranță dedicate subcontractorilor sau încălcarea oricăror legi de către oricare dintre subcontractorii, agenții și/sau angajații săi.
- E. Subcontractorul este de acord că, în cazul în care se întreprinde o acțiune împotriva Companiei pentru încălcarea oricăror cerințe guvernamentale de siguranță de către subcontractor și/sau subcontractorii, agenții sau angajații acestuia, subcontractorul va despăgubi și va exonera Compania și clientul acesteia de toate costurile, daunele și penalitățile evaluate împotriva Companiei și clientului său sau asociate acestei acțiuni, inclusiv onorariile avocaților suportate în apărarea sau apelul unei astfel de acțiuni.

Subcontractorul confirmă că este un contractor independent. Prezentele Specificații de siguranță destinate subcontractorilor nu conferă Companiei puterea de a dirija și controla activitățile zilnice ale subcontractorului sau de a crea o relație de angajator/angajat, parteneri, asociați în participațiune, coproprietari, mandatar-agent sau de participanți la o relație comună sau în participare și nu permit în niciun fel niciuneia dintre părți să creeze sau să își asume o obligație pentru cealaltă parte.

Specificații de siguranță EHS: Forță de muncă temporară și subcontractori

Comportamente Zero răni

Comportamente Zero răni



Opriiți lucrul

Aveți responsabilitatea să întrerupeți activitatea și să raportați riscurile pe care nu le puteți atenua.



Lucru la înălțime

Folosiți numai echipamente de lucru la înălțime aprobate și adecvate sarcinii.



Blocare, etichetare

Blocarea și etichetarea salvează vieți; respectați în permanență toate etapele procesului LOTO.



Lucrările electrice

Nu lucrați niciodată la echipamente sub tensiune, inclusiv la depanarea și testarea de diagnosticare, cu excepția cazului în care aceasta este singura opțiune posibilă pentru testarea de diagnosticare.



Spații închise

Aveți nevoie de un permis pentru a lucra într-un spațiu închis și trebuie să verificați dacă toate măsurile de control necesare sunt în vigoare.



Expunere chimică

Protejați-vă: familiarizați-vă cu pericolele chimice, proprietățile și măsurile de precauție.



Lucru la cald

NU este permis lucrul la cald (sudare, ardere, lipire, șlefuire, tăiere cu flacăra etc.), cu excepția cazului în care există măsuri de control adecvate.



Conducerea în siguranță

Evitați distragerea atenției la volan. Concentrați-vă mintea și ochii asupra sarcinii pentru a rămâne în siguranță.



Traficul în unitate

Concentrați-vă mintea și ochii asupra sarcinii pentru a rămâne în siguranță.



Ridicare

Ridicarea și manipularea pot provoca răni grave. Gândiți-vă înainte de a ridica și luați în considerare utilizarea unui echipament de ridicare.



Echipament individual de protecție (EIP)

Nu începeți lucrul fără a purta echipamentul individual de protecție necesar. Toate echipamentele individuale de protecție trebuie să fie în stare bună, iar utilizatorul trebuie să fie instruit cu privire la utilizarea corectă a acestora.

Puterea din spatele misiunii dumneavoastră



Zero răni