

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- I. ALLMÄNT
- II. POLICY FÖR ARBETSSTOPP
- III. SÄKERHETSUTBILDNING
- IV. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING/SÄKERHETSUTRUSTNING
- V. SÄKERHETSINSPEKTIONER
- VI. DROGMISBRUK
- VII. RÖKNING OCH TOBAKSPRODUKTER
- VIII. RAPPORTERING AV OLYCKOR/SKADA
- IX. KRISHANTERINGSPLAN
- X. ÅTGÄRD VID NÖDSITUATION/FÖRSTA HJÄLPEN
- XI. ÅTERGÅNG TILL ARBETET
- XII. DISCIPLINÄRT FÖRFARANDE
- XIII. ARBETSRIKANALYS (JHA)/RISKBEDÖMNING (RA)
- XIV. TILLSTÅND
- XV. KOMPETENT PERSON
- XVI. ARBETA PÅ HÖG HÖJD
- XVII. STEGAR
- XVIII. GRÄVNING/DIKNING/STÄLLNINGSBYGGE/LUTANDE YTOR/AVSKÄRMNING
- XIX. ENERGIKONTROLL (SPÄRRNING/MÄRKNING)
- XX. KRANAR
- XXI. HELIKOPTER "EXTERNT LYFT"
- XXII. STÄDNING
- XXIII. ELDRIVNA INDUSTRIFORDON/GAFFELTRUCKAR
- XXIV. BEGRÄNSAT UTRYMME
- XXV. RISKKOMMUNIKATION
- XXVI. ÅTKOMST TILL ARBETSPLATSEN
- XXVII. EFTERLEVNAD AV MILJÖ- OCH AVFALLSHANTERING
- XXVIII. YTTERLIGARE KRAV/ÖVERVÄGANDEN

I. ALLMÄNT

- A. All personal från underleverantören (inklusive personalen hos alla underleverantörer som arbetar via underleverantören; nedan individuellt och kollektivt en "Underleverantör") ska följa alla (i) tillämpliga lagar, regler och förordningar för arbetssäkerhet och hälsa, samt (ii) säkerhetsregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats av företagets kund.
- B. På begäran av företaget ska underleverantörer tillhandahålla dokumentation om miljö-, hälso- och säkerhetsprestanda för granskning.
- C. Underleverantörer kommer att utarbeta en anläggnings-specifik, skriftlig säkerhetsplan som gäller det specifika arbete de utför på anläggningen.
- D. När underleverantörer tillåts av företaget ska alla underleverantörer som anlitar underleverantörer på lägre nivå, eller andra tredje parter för att utföra arbete på anläggningen, se till att alla sådana personer följer bestämmelserna i dessa säkerhetsspecifikationer för underleverantörer.
- E. Underleverantörer ska implementera effektiva kontroller för att minska risken för att en skada eller sjukdom inträffar och varje underleverantör som skapar en fara ska eliminera faran innan ytterligare arbete kan fortsätta.
- F. Alla underleverantörer som skapar en fara ska implementera effektiva kontroller för att minska risken för att en skada eller sjukdom inträffar innan arbetet kan fortsätta.
- G. Om underleverantören identifierar okontrollerade faror bör antingen effektiva kontroller omedelbart implementeras av underleverantören för att minska risken för skada eller sjukdom, eller så bör ett arbetsstopp utfärdas, och underleverantören ska omedelbart rapportera den okontrollerade faran till företaget.
- H. Underleverantörer ska delta i alla nödvändiga säkerhetsmöten före jobbet.

II. POLICY FÖR ARBETSSTOPP

Närhelst en överhängande fara föreligger för någon person, inklusive men inte begränsat till, företagspersonal, personal från underleverantör och tredje part, ska underleverantören stoppa arbetet tills den överhängande faran har upphört. Såsom den avses här inkluderar en överhängande fara "alla tillstånd eller metoder som rimligen kan förväntas orsaka betydande skada för andras hälsa och säkerhet eller på miljön". Exempel på överhängande fara inkluderar, men är inte begränsade till:

En situation där:

- En person som slutför en uppgift (en "arbetare") inte är korrekt utbildad eller tillräckligt erfaren.
- Arbetaren är inte utrustad (dvs. saknar säkerhets- eller personlig skyddsutrustning).
- Arbetaren stöter på en fara som inte kan kontrolleras för att minska risken för att allvarig skada eller sjukdom inträffar och som skulle anses direkt farlig för liv och hälsa.
- En arbetare är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom, påverkan av alkohol eller illegala eller sinnesförändrande substanser.
- En fara som normalt skulle stoppa arbetet i det berörda området.

Underleverantörens personal måste rapportera alla åtgärder för arbetsstopp omedelbart till sin arbetsledare för utredning. Under utredningen ska den eller de personer som utfärdar arbetsstoppet inte lämna anläggningen eller återgå till verksamheten utan sin arbetsledares tillstånd.

Om åtgärden för arbetsstopp används av legitima säkerhetsskäl så kommer individen som initierar åtgärden att skyddas från disciplinär åtgärd, repressalie eller konsekvenser från företaget.

III. SÄKERHETSUTBILDNING

- A. Säkerhetsorienteringsutbildning
 1. Underleverantörer ska genomföra relevant säkerhetsutbildning och delta i all anläggnings-specifik utbildning innan de utför något arbete på arbetsplatsen, inklusive genomföra all utbildning som krävs av tillämpliga lagar, regler och förordningar för arbetssäkerhet och hälsa samt all utbildning som krävs och som är nödvändig för att förstå alla relevanta krav från företaget och kundanläggningen. Underleverantörer ska se till att en lista över arbetare från underleverantören som genomfört all nödvändig utbildning upprätthålls.
 2. Underleverantören ska på egen bekostnad kräva att dess underleverantörer, ombud och personal följer alla tillämpliga säkerhetskrav. Underleverantörens underleverantörer, ombud och personal kommer att genomföra en grundläggande utbildning i byggsäkerhet i enlighet med lokal lagstiftning, eller motsvarande, som är relaterad till arbetet som underleverantören kommer att utföra enligt detta avtal när så krävs av företaget eller dess kund, och innan arbetet påbörjas. Underleverantören kommer att förse JC med intyg om att sådan utbildning har genomförts.

B Toolbox Talks

När så krävs enligt lagstiftning, huvudavtalet eller av entreprenören ska underleverantörer genomföra samtal om säkerhet i enlighet med lokal lagstiftning och tillhandahålla dokumentation som bevisar efterlevnad om detta begärs.

C. Arbetsriskanalys/riskbedömning

Underleverantörer ska gå igenom och utbilda sin berörda personal om den riskanalys/riskbedömning som hänför sig till de arbetsuppgifter som de ska utföra. När så krävs enligt lagstiftning, huvudavtalet eller av entreprenören ska underleverantörer tillhandahålla dokumentation som bevisar efterlevnad om detta begärs.

IV. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING/SÄKERHETSUTRUSTNING

A. Personlig skyddsutrustning

1. Underleverantörer ska förse sin personal med lämplig personlig skyddsutrustning som uppfyller säkerhetskraven enligt lag, som beskrivs av statliga och lokala säkerhetslagstiftningar, regler och föreskrifter i enlighet med riskbedömningar.
2. Följande miniminivåer av personlig skyddsutrustning är obligatoriska på alla JC-byggarbetsplatser utan undantag:
 - a. Hjälm
 - b. Ögonskydd med sidoskydd
 - c. Arbetsstövlar med hård sula, med ovanliggande i läder och skyddande tåhatta
 - d. Lämpliga handskar

listan är dock inte uttömmande och kan kompletteras efter att en riskbedömning har utförts av underleverantören i enlighet med gällande förordningar för arbets säkerhet och hälsa.

3. Shorts, tennisskor och linne är förbjudna på alla JC-byggarbetsplatser.

B. Säkerhetsutrustning

Underleverantörer ska förse sin personal med lämplig säkerhetsutrustning som uppfyller säkerhetskraven enligt (i) tillämpliga lagar, regler och förordningar för arbets säkerhet och hälsa, samt (ii) säkerhetsregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats av företagets kund. Underleverantörer ska utbilda sin personal i all användning.

V. SÄKERHETSINSPEKTIONER

När så krävs enligt lagstiftning, huvudavtalet eller av entreprenören ska underleverantörer utföra säkerhetsinspektioner av specifika arbetsuppgifter som underleverantören ansvarar för på anläggningen. När så krävs enligt lagstiftning, huvudavtalet eller av entreprenören ska underleverantörer tillhandahålla dokumentation som bevisar efterlevnad om detta begärs.

VI. DROGMISBRUK

All personal från underleverantören som innehar, misstänks använda eller är påverkad av alkohol eller en olaglig eller sinnesförändrande substans när de befinner sig på anläggningen ska (1) omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen för undersökning och, (2) om misstankar bekräftas, permanent avlägsnas från projektet/arbetsplatsen i den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lagstiftning.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, om personal från underleverantören uppvisar ett annorlunda beteende kommer personen i fråga att bli ombedd att underkasta sig en undersökning som kan inkludera alkomätare eller andra tester hos företagshälsövården. Varje person som befinns vara påverkad kommer omedelbart och permanent att avlägsnas från projektet/arbetsplatsen, om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning.

VII. RÖKNING OCH TOBAKSPRODUKTER

Underleverantören ska följa alla arbetsplatsregler och lagar som reglerar användningen av rökning och rökfria tobaksprodukter på arbetsplatsen.

VIII. RAPPORTERING AV OLYCKOR/SKADA OCH ARBETSTIMMAR

A. Underleverantören ska samarbeta med entreprenören för att säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga rapporteringskrav till tillsynsmyndigheter. Vidare ska underleverantörer rapportera alla arbetsplatsolyckor, skador eller sjukdomar, oavsett allvarlighetsgrad, till företagets projektledare/kontaktperson.

1. Dödsfall eller tillbud som involverar betydande, allvarliga eller livshotande skador eller sjukdomar ska rapporteras till företagets projektledare/kontaktperson inom en (1) timme.
2. Övriga skador, sjukdomar eller egendomsskador ska anmälas till företagets projektledare/kontaktperson samma dag.

3. På begäran av företaget och i den utsträckning det är tillåtet enligt den lokala lagstiftningen ska entreprenören månadsvis rapportera antalet arbetstimmar som utförts av kontrakterade arbetare och alla arbetare från underleverantören för företagets verksamheter.

IX. KRISHANTERINGSPLAN

Om en tillsynsmyndighet för miljö, hälsa eller säkerhet finns på plats bör en företrädare för företaget underrättas så snart som möjligt. Personal från underleverantör ska inte diskutera, prata eller kommunicera med media angående några frågor som rör projektet/arbetsplatsen. Företagets krishanteringssteam kommer att kontaktas omedelbart och de kommer att utse en talesperson för företaget som kommunicerar med media.

X. ÅTGÄRD VID NÖDSITUATION/FÖRSTA HJÄLPEN

- A. Underleverantören ska tillhandahålla ett första hjälpenkit på arbetsplatsen med tillräckligt med material för att åtgärda förväntade skador eller sjukdomar.
- B. Företaget kommer att övervaka och registrera alla skador och sjukdomar som uppstår på arbetsplatsen. Detta befriar inte underleverantörer från kravet på registrering.
- C. Underleverantörer är ansvariga för att undersöka alla tillbud som inträffar för dess personal och dess underleverantörer samt att dela resultaten av en sådan utredning med företaget. Underleverantören ska delta i ytterligare utredningsåtgärder angående tillbudet när företaget begär det.

XI. ÅTERGÅNG TILL ARBETET

Vid skador eller sjukdomar som kräver medicinsk behandling utöver första hjälpen ska skadad personal från underleverantören endast återvända till arbetsplatsen efter tillstånd av den ansvariga hälso- och sjukvårdspersonalen. Om skadan är sådan att personen kan återgå till arbetet med restriktioner kommer underleverantören att ge personen arbete i enlighet med läkarens rekommendationer och den lokala lagstiftningen.

XII. DISCIPLINÄRT FÖRFARANDE

- A. Underlåtenhet att följa alla (i) tillämpliga lagar, regler och förordningar för arbets säkerhet och hälsa, och (ii) säkerhetsregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats av företagets kund kan utsätta arbetskamrater och andra för risker. Underleverantören ska utveckla lämpliga disciplinära åtgärdsplaner för att åtgärda eventuella överträdelser av det föregående.

Underleverantören bör utöva en disciplinär process för överträdelser av säkerhetskraven med hänsyn till olika faktorer, inklusive men inte begränsat till hur allvarlig säkerhetsöverträdelsen är.

- B. Nolltolerans

De arbetsmetoder som kan orsaka omedelbar fara för liv och hälsa (IDLH) för alla personer som befinner sig på arbetsplatsen kommer att beaktas. Åsidosättandet av säkerheten i dessa situationer kommer att leda till uppsägning från arbetsplatsen. Överträdelser som anses vara IDLH inkluderar, men är inte begränsade till, överträdelser av följande program:

- Energikontroll (spärning/märkning)
- Arbeta på hög höjd
- Elsäkerhet
- Begränsat utrymme
- Stegar
- Utgrävning/dikning/ställningsbygge
- Kranar/hissar/selar

XIII. ARBETSRIKANALYS (JHA)/RISKBEDÖMNING (RA)

Underleverantörer ska fylla i en dokumenterad JHA/RA-handling i enlighet med lokal lagstiftning innan något slags arbete påbörjas på anläggningen och kommer att tillhandahålla bevis på efterlevnad om detta begärs.

XIV. TILLSTÅND

- A. Underleverantören ska följa alla processer för tillstånd för farligt arbete på anläggningen i enlighet med lokal lagstiftning, inklusive – men inte begränsat till – tillstånd för heta arbeten, tillstånd för inträde i begränsat utrymme, tillstånd för arbete på hög höjd, tillstånd för spärning/märkning, behörighet för arbete med strömförande elektricitet.
- B. Om anläggningen inte har en tillståndprocess för farligt arbete som omfattar hela anläggningen ska underleverantörer använda sin egen tillståndprocess för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Tillståndprocessen måste minst uppfylla (i) tillämpliga lagar,

regler och förordningar för arbets säkerhet och hälsa, samt (ii) säkerhetsregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats på anläggningen.

XV. KOMPETENT PERSON

Underleverantören säkerställer att personer med tillräcklig kompetens finns på plats för att utföra arbetet. Med kompetent person avses en person som är kapabel att identifiera befintliga och förutsebara faror i det omgivande arbetsområdet eller arbetsförhållanden som är ohälsosamma, riskfyllda eller farliga, och som har tillstånd att vidta omedelbara, korrigerande åtgärder för att eliminera de riskfyllda eller farliga förhållandena. En kompetent person är också en person som har omfattande kunskap och erfarenhet av en viss aktivitet eller arbetsfunktion, samt kunskap om (i) tillämpliga lagar, regler och förordningar för arbets säkerhet och hälsa, samt (ii) säkerhetsregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats av företagets kund.

Underleverantörer ska utse en kompetent säkerhetsperson för följande uppgifter:

- Ställningar
- Grävning/dikning/ställningsbygge
- Fallskydd
- Stålkonstruktion/montering
- Konstruktion med betong och murverk
- Kran/hissning/riggning
- Sprängning

XVI. ARBETA PÅ HÖG HÖJD

A. Fallskydd

När fallskyddsanordningar som skyddsräcken, nät osv. inte kan tillhandahållas och underleverantören utsätts för en fallhöjd över fyra fot/ 1,22 meter ska personal från underleverantör använda ett personligt fallskyddssystem. Ett personligt fallskyddssystem består av helkroppsssele och stötdämpande lina.

B. Ställningar

1. Alla ställningar som används på anläggningen och som har en arbetsyta som är högre än sex fot måste ha skyddsräcken. Varje skyddsräcke kommer att bestå av en övre skena, en mellanskena och tåbräda.
2. Underleverantörer ska använda ett personligt fallskyddssystem när de arbetar på ställningar som har en arbetsyta som är högre än fyra fot/ 1,22 meter och saknar ordentligt skyddsräcke eller komplett gångyta.
3. Underleverantörer ska följa alla lagar och tillverkarens rekommenderade underhålls-, inspektions- och säkerhetskrav.

C. Skylliftar/saxliftar

1. Underleverantörer ska följa alla tillverkarens rekommenderade underhålls-, inspektions- och säkerhetskrav.
2. Underleverantörer ska använda fallbegränsande anordningar under arbete i en skylift och saxlift när den är utrustad för att acceptera användning av fallbegränsande anordningar.
3. Arbetsområden under varje lyftmoment ska vara lämpligt avspärrade där personer befinner sig i närheten.

XVII. STEGAR

Alla stegar ska efterleva alla (i) tillämpliga lagar, regler och förordningar för arbets säkerhet och hälsa, samt (ii) säkerhetsregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats av företagets kund.

1. Underleverantörer ska följa alla lagar och tillverkarens rekommenderade underhålls- och säkerhetskrav.
2. Alla stegar måste inspekteras före användning varje dag och hållas i gott skick. Stegar – inklusive men inte begränsat till, plattform, plattformstrappa, trappstege, stege, förlängda eller fasta, som observerats ha strukturella defekter måste märkas med "ANVÄND INTE" och omedelbart tas ur bruk.
3. Stegar som används av anställda måste vara av icke-ledande glasfiber (inte trä eller aluminium) med en lägsta belastningsklass som krävs enligt lokal lagstiftning.
4. Alla förlängningsstegar ska sättas fast och säkras med en EPDM-gummirem eller spärrem, eller så måste en andra person hålla och säkra stegen längst ner.
5. När de klättrar på en stege måste underleverantörens anställda vända sig mot stegen och använda båda händerna när de går upp eller ner, och alltid ha trepunktskontakt.

XVIII. GRÄVNING/DIKNING/STÄLLNINGSBYGGE/LUTANDE YTOR/AVSKÄRMNING

Underleverantörer ska följa alla juridiska och avtalsenliga krav.

XIX. ENERGIKONTROLL (SPÄRRNING/MÄRKNING)

- A. Varje gång en underleverantörsanställd servar eller underhåller en maskin eller utrustning (driftplacering) där en oväntad start eller frigöring av lagrad energi (elektrisk, mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, kemisk, gravitation osv.) kan orsaka skada måste all utrustning och alla system urladdas med lämpliga spärrning/märkningsprocedurer innan det arbetet utförs, såvida inte den specifika aktiviteten är undantagen från spärrning/märkning enligt tillämpliga arbetssäkerhetslagar, regler och föreskrifter, och utförs i enlighet med dessa föreskrifter.
- B. Underleverantörsanställda ska endast använda lås avsedda för spärrning/märkning.
- C. Spärrningsskyltar som används av underleverantörsanställda måste ha plats för namn, mobilnummer och datum.
- D. Enbart remmar eller kablar, snören, sladdar eller skyltar anses inte vara acceptabel utrustning för spärrning/märkning. Skyltar ska alltid åtföljas av lås och nyckel.

XX. KRANAR

- A. Kranförare måste lämna in en kopia av sina giltiga utbildningsuppgifter och certifiering till företaget innan de utför något slags lyft på anläggningen.
- B. Dagliga inspektioner av alla kranar krävs före och under användning. Dagliga inspektionsprotokoll ska föras och göras tillgängliga för företaget på företagets begäran.
- C. Underleverantörer kommer att säkerställa att kraninspektionerna utförs i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- D. Fästlinor måste användas för alla laster. Fästlinor hjälper till att kontrollera lasten i blåsiga förhållanden som kan få lasten att svänga, vrida sig eller bli obalanserad.
- E. Underleverantörer som använder kranar måste tillhandahålla en kopia av de kranhandsignaler som kommer att användas.
- F. Underleverantörer ska följa tillverkarens rekommenderade underhålls- och säkerhetskrav.
- G. Under lyftet får ingen person befinna sig under eller i något område nära det lyfta föremålet där de kan träffas av ett oväntat fall eller en oväntad rörelse av det lyfta föremålet.

XXI. HELIKOPTER "EXTERNT LYFT"

- A. Helikopterkrantar ska efterleva (i) tillämpliga lagar, regler och förordningar för arbetssäkerhet och hälsa, samt (ii) säkerhetsregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats av företagets kund.
- B. Underleverantörer ska följa tillverkarens alla rekommenderade underhålls- och säkerhetskrav.

XXI. STÄDNING

Arbetsplatsen ska hållas ren och fri från faror. Städning måste utföras dagligen. Företaget kan utfärda ett arbetsstopp om städning på anläggningen åsidosätts.

XXIII. ELDRIVNA INDUSTRIFORDON/GAFFELTRUCKAR

- A. Endast utbildade och auktoriserade personer kommer att tillåtas att använda motordriven industriutrustning.
- B. Personal får inte stå eller passera under den upphöjda delen av något fordon, vare sig det är lastat eller tomt. Underleverantören ansvarar för att placera lämpliga varningsskyltar eller kontrollera åtkomsten när arbete utförs nära dörröppningar där personal oavsiktligt kan komma in i riskområdet.
- C. När ett motordrivet industrifordon lämnas utan tillsyn måste, förutom eventuella försiktighetsåtgärder som krävs enligt lagstiftning eller avtal, följande försiktighetsåtgärder vidtas:
 - 1. Lastanordningen måste vara helt nedsänkt
 - 2. Kontrollerna måste neutraliseras
 - 3. Strömmen måste brytas
 - 4. Bromsarna måste anbringas
 - 5. Hjul bör blockeras om fordonet parkeras i en sluttning

- D. Underleverantörer kommer att säkerställa att utrustningen inspekteras i enlighet med lokala lagar och förordningar.

XXIV BEGRÄNSAT UTRYMME

- A. Utöver eventuella försiktighetsåtgärder som krävs enligt lagstiftning eller avtal är inträde i ett begränsat utrymme utan lämplig utbildning, personlig skyddsutrustning och säkerhetsutrustning förbjuden.

XXV RISKKOMMUNIKATION

- A. Alla underleverantörer ska dela information med varandra och företaget om de farliga material som de arbetar med på anläggningen.
- B. Varje underleverantör är ansvarig för att upprätthålla tillgängliga säkerhetsdatablad för produkter som de tar med till anläggningen och för att utbilda sin personal om korrekt hantering, förvaring och kassering av farligt material. Underleverantörer ska på begäran lämna in en kemikalieinventeringslista och säkerhetsdata till företaget innan arbetet påbörjas.

XXVI ÅTKOMST TILL ARBETSPLATSEN

- A. Underleverantörer och deras besökare ska följa företagets eller dess kunds åtkomst- och säkerhetskrav när de går in på och ut från arbetsplatsen.
- B. Underleverantörer och deras besökare ska följa företagets eller dess kunds åtkomstkrav för fordon på arbetsplatsen.

XXVII EFTERLEVAD AV MILJÖ- OCH AVFALLSHANtering

- A. Underleverantörer samtycker till att följa alla (i) tillämpliga lagar, regler och förordningar för arbetssäkerhet och hälsa, samt (ii) miljöregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats av företagets kund.
- B. Alla underleverantörer som utför tjänster relaterade till miljöefterlevnad, -planering eller -sanering ska tillhandahålla en skriftlig försäkran om att de har, och kommer att upprätthålla, alla erforderliga intyg och försäkringar som täcker risker till följd av utsläpp av farliga ämnen eller föroreningar till arbetsplatsen och miljön.
- C. Underleverantörer bör läsa säkerhetsdatabladet angående korrekt förvaring och hantering av kemikalier.
- D. Alla underleverantörer ska vara ansvariga för att avlägsna allt farligt avfall och alla farliga ämnen som genereras under deras arbete på anläggningen.
- E. Alla underleverantörer samtycker till att hålla företaget och dess kund skadeslös mot alla anspråk från någon enhet, privat eller statlig till sin natur, som härrör från miljöförorening orsakad eller förvärrad av underleverantören under arbetets gång.
- F. Alla underleverantörer ska åtgärda spill och utsläpp av farliga ämnen, kassera förorenat saneringsmaterial och kassera förorenad jord i enlighet med (i) tillämpliga miljö-, arbetssäkerhet- och hälsolagar, regler och förordningar, samt (ii) miljöregler på arbetsplatsen och de regler som utfärdats av företagets kund. Alla underleverantörer måste också omedelbart rapportera allt spill eller utsläpp till företagets projektledare/representant på anläggningen.

XXVIII YTTERLIGARE KRAV/ÖVERVÄGANDEN

- A. Utöver de säkerhetskrav som annars krävs i detta avtal ska underleverantören följa alla säkerhetskrav för projektet, inklusive men inte begränsat till företagets säkerhetskrav på kundens anläggning samt säkerhetsprogram, procedurer och regler för underleverantörer och högre nivåer. Underleverantören ska också följa alla lagar, regler och förordningar från alla statliga organ som har jurisdiktion över projektet. I den mån det finns fler än en säkerhetsregel, föreskrift eller lagstiftning som gäller för en viss verksamhet hos underleverantören ska den strängare regeln gälla. Underleverantören ska informera alla underleverantörer och högre nivåer om alla säkerhetsfrågor som inte annars omfattas av något av kraven i detta avtal. I den utsträckning som underleverantören försöker variera, ändra eller på annat sätt modifiera någon nödvändig säkerhetspraxis, program eller procedur kommer underleverantören att genomföra en riskanalys. Om underleverantören varierar, ändrar eller på annat sätt modifierar någon säkerhetspraxis, program eller procedur tar underleverantören ett fullständigt och exklusivt ansvar för en sådan ändring.
- B. Genom att underteckna detta avtal intygar underleverantören att denne ska vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid utförandet av sitt arbete för att säkerställa säkerheten för sin personal, personalen hos andra underleverantörer och tredje parter.
- C. Underleverantören intygar att denne har studerat och är bekant med alla tillämpliga krav som utfärdas av motsvarande tillämpliga lokala lagar.
- D. Underleverantören samtycker till att denne ska vara ansvarig för åtgärder, underlåtenhet att agera, underlåtenhet att följa dessa säkerhetsspecifikationer för underleverantörer, eller överträdelse av lagar av någon av dess underleverantörer, ombud och/eller personal.

- E. Underleverantören samtycker till att, om en åtgärd vidtas mot företaget för överträdelser mot statliga säkerhetskrav av underleverantören och/eller dess underleverantör(er), ombud eller personal, ska underleverantören hålla företaget och dess kund skadeslösa för alla kostnader, skadestånd och påföljder som utdömts mot företaget och dess kund eller relaterade till denna åtgärd, inklusive advokatarvoden för att försvara eller överklaga en sådan åtgärd.

Underleverantören samtycker till att denne är en oberoende entreprenör. Dessa säkerhets-specifikationer för underleverantörer ger inte företaget befogenhet att styra och kontrollera underleverantörens dagliga aktiviteter eller att skapa en relation av arbetsgivare/anställd, partners, gemensamt företag, delägare, huvudombud eller på annat sätt deltagare i ett gemensamt åtagande, eller tillåter någon av parterna att skapa eller åta sig någon skyldighet för den andra partens räkning för något som helst ändamål.

Beteenden för en skadefri arbetsplats

Beteenden för en skadefri arbetsplats



Arbetsstopp

Det är ditt ansvar att stoppa arbetet och rapportera risker som du inte kan mildra.



Arbeta på hög höjd

Använd endast godkänd utrustning för arbete på hög höjd som är lämplig för uppgiften.



Spärrning och märkning

Spärrning och märkning räddar liv – följ alla steg i LOTO-processen hela tiden.



Arbete med elektricitet

Arbeta aldrig med strömförande utrustning, inklusive felsökning och diagnostisk testning, såvida det inte är det enda möjliga alternativet för diagnostisk testning.



Begränsade utrymmen

Du behöver tillstånd för att arbeta i ett begränsat utrymme och du måste verifiera att alla nödvändiga kontrollåtgärder är på plats.



Kemisk exponering

Skydda dig: känn till de kemiska farorna, egenskaperna och försiktighetsåtgärderna.



Heta arbeten

Heta arbeten (svetsning, bränning, hårdlödning, slipning, flamskärning osv.) är ENDAST tillåtet om adekvata kontrollåtgärder har vidtagits.



Säker körning

Bli inte distraherad under körning. Håll ditt sinne och dina ögon på uppgiften för att vara säker.



Trafik på anläggningen

Håll ditt sinne och dina ögon på uppgiften för att vara säker.



Lyft

Lyft och hantering kan orsaka allvarliga skador. Tänk efter innan du lyfter och överväg att använda lyftutrustning.



Personlig skyddsutrustning

Börja arbetet endast när du har all nödvändig personlig skyddsutrustning. All personlig skyddsutrustning måste vara i gott skick och användaren utbildad i korrekt användning.

Kraften bakom ditt uppdrag



Noll skada